

WB-DE-...FCB-...

VALVOLA BILANCIAMENTO, BLOCCO E CONTROLLO
MOVIMENTO A DOPPIO EFFETTO CON COLLETTORE FLANGIATO

DOUBLE COUNTERBALANCE VALVE WITH FLANGEABLE BODY





CARATTERISTICHE		PERFORMANCE
Luce nominale min/max	**DN 8/10**	Min/max rated size
Portata min/max	**1/60 l/min - 0.26/15.9 GPM**	Min/max flow-rate
Pressione di picco max.	**450 bar - 6525 PSI**	Max peak pressure
Pressione max. di taratura	**350 bar - 5075 PSI**	Max setting pressure
Rapporto di pilotaggio standard	**4.25 : 1**	Standard pilot ratio
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**30 micron**	Recommended filtration
Coppia di serraggio		Tightening torque
Peso		Weight


NOTE:
La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.

Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.


ESEMPIO/EXAMPLE:
Pressione di lavoro max:

Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar



Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C



ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	F	G	L	M	N	P	Q	R	Attacchi Port size V2-C2 V1-C1 GAS (BSPP)	Coppia serr. Bullone Tightening torque for Bolt Nm	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
288	21	108	25	27	13	22	65	9	3/8”	63÷71	40-10
289	19	112	27	32	16	27	72	10	1/2”	75÷85	60-15

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

001 288 0 X 0

Campo taratura / Setting range
288
289
Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)
Taratura standard (Q=5 l/1’) Std. bar setting (Q=5 l/1’) **350 bar** — Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw **(138)**

Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	
O	4.25 : 1
D	8 : 1

Regolazione Adjustment	
X	Grano - Dowel
Z	Taratura fissa - Fixed setting
H	Piombata - Sealed
K	Piombata - Sealed