PRESSOSTATO ELETTRONICO REGOLABILE VISUALIZZATO, CONTATTI IN SCAMBIO E/O SEGNALE IN USCITA PROPORZIONALE
ELECTRONIC DISPLAYED PRESSURE SWITCH, SPDT CONTACT AND/OR OUTPUT PROPORTIONAL SIGNAL


KLV5


Caratteristiche Tecniche:
Temperatura d'impiego: -20°C ÷ +80°C
Frequenza di commutazione: 200 cicli/min
Punto d'intervento: selezionabile agendo sui pulsanti P1 e P2
Precisione d'intervento: 1% del fondo scala a 20°C
Valore d'isteresi: impostabile a piacere su tutta la scala
Campo di regolazione: da 1% al 100% del valore di fondo scala
Peso: 0.43 Kg
Vita Meccanica: $10x10^6$ cicli a 20°C
Corpo: in alluminio anodizzato, con parti a contatto fluido in acciaio inox AISI316, sensore ceramico e guarnizione di tenuta in NBR
Installazione: in ogni posizione a pannello tramite 2 fori passanti Ø5 mm; connessione idraulica da ¼" BSP-F
Display: n°3 digit da 7.6 mm
Caratteristiche Elettriche:
- Carico Max: 0,5 A
- Contatti (NA+NC – NC+NC – NA+NA)
- Segnale in uscita 4-20mA abbinabile ai contatti (solo con connettore M12)
- Connessione elettrica secondo norme DIN43650, M3
- Connessione elettrica secondo norme IEC60947-5-2, M12
- Protezione elettrica secondo norme CEI EN 60529, IP65
- Consumo medio: <50 mA
- Tensione d'alimentazione: da 12 a 24 Volt
- Emissioni ed immunità di interferenza secondo norme EN 61.326


Garanzia: vedi pagina dedicata
Parti di ricambio: vedi pagina dedicata
Disponibile:
- Pressioni massime speciali
- Connessioni elettriche speciali
- Valori di isteresi speciali
- CU-TR per mercato russo
- Esecuzione con display in PSI

Technical features:
Working temperature: -20°C ÷ +80°C
Switching frequency: 200 cycles/min
Setting point: selectable by pressing the P1 and P2 buttons
Switching accuracy: 1% of the end of scale to 20°C
Hysteresis value: adjustable gap between all range of scale
Range of the adjustment: from 1% to 100% of end of scale
Weight: 0.43 Kg
Mechanical life: $10x10^6$ cycles at 20°C
Body: in anodized aluminium, with fluid contact parts in stainless steel AISI316, ceramic sensor and NBR seal
Installation: in every position, panel assembly with 2 through holes Ø5 mm; hydraulic connection ¼" BSP-F
Display: n°3 digit of 7.6 mm
Electric Features:
- Maximum contact load: 0,5 A
- Contacts (NA+NC – NC+NC – NA+NA)
- Output signal 4-20mA combinable to contacts (only with M12 connector)
- Electric connection according to DIN43650, M3
- Electric connection according to IEC60947-5-2, M12
- Electric protection according to CEI EN 60529, IP65
- Medium consumption: **<**50 mA
- Power supply: from 12 to 24 Volt
- Interference emission and immunity according to EN 61.326

Warranty: see dedicated page
Spare parts: see dedicated page
Also available:
- Special max pressure
- Special electrical connection
- Special value of hysteresis
- CU-TR for Russian market
- Execution with display in PSI









KLV5.			.	.	/ ..
Tipo	**Campo di regolazione**	**P Max**	**Esecuzione**	**Segnale in uscita**	**Connessione elettrica**
Type	**Switching pressure range**	**P Max**	**Execution**	**Output signal**	**Electric Connection**
	Bar	**Bar**			
KLV50.1	0 > 2	7.5	**B** Contatti separati: NA+NC *Separed contacts: NO+NC* **C** Contatti chiusi: NC+NC *Closed contacts: NC+NC* **D** Contatti aperti: NA+NA *Open contacts: NO+NO*	**2** Indica *Means* 4-20 mA Solo disponibile con connettore M12 Only available with M12 connector Se omesso indica esecuzione standard *If omitted indicates standard execution*	**M12** Connessione *Connection* M12x1 (Connettore femmina escluso) *(Female connector excluded)* Se omesso indica esecuzione standard M3 *If omitted indicates standard execution M3*
KLV50	0 > 5	12			
KLV51	0 > 10	25			
KLV52	0 > 20	50			
KLV53	0 > 50	120			
KLV54	0 > 100	250			
KLV55	0 > 200	500			
KLV59	0 > 400	600			
KLV59.6	0 > 600	800			

FOX s.r.l. - Via Romagna 6, 20090 OPERA-MI- ITALY- Tel. +39.02.57600033 +39.02.57606543 –Fax +39.02.57600176 e-mail fox@fox.it www.fox.it
Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili.
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations.