Inlet Connections

DIN 2353 1/8 G/R





Straight G 1/8	Straight R 1/8	90° R 1/8	Ø Tube
TW.100504	FH.040001	FH.040101	6 mm
TW.100525	03.00.5	TW.102025	8 mm
TW.100528	----------	TW.102028	10 mm

PUSH-IN 1/8




Straight 1/8 (Push-in)	90° 1/8 (Push-in)	Ø Tube
03.256.0	03.256.6	6 mm

Check valve 1/8 R





M10x1	1/8	1/4
14.050.4	14.050.3	14.050.5

Outlet Connections

DIN 2353




Straight M10x1	Check Valve	Ø Tube
03.222.1.04	14.052.0	6 mm
03.222.1.06	----------	8 mm

PUSH-IN





Straight M10x1	90° M10x1	Check Valve	Ø Tube
03.255.3.N	03.255.8.N	----------	4 mm
03.256.3.N	03.256.7.N	03.256.3.NCV	6 mm

M10x1 outlet plug



Plug
05.026.1

M10x1 M/F adapters




Standard	Check Valve
03.222.2	03.222.2.CV

Male fitting for cutting ring




Male Fitting	Cutting Ring	Ø Tube
04.016.0	06.016.0	6 mm

Inlets

Any type of fitting can be installed on the 1/8 BSP inlet thread..

Outlets

The M10x1 outlet thread only accepts ILC fittings with sealing cone.

To use standard fittings, adapters 03.222.2 or 03.222.2.CV are required.