
Flangia / *Flange*	**ISO**
Albero / *Shaft*	**ISO14 8x32x36**
Cilin. / *Displ.*	**84-96-108-120-130**



Fluido idraulico *Fluid*	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: *Mineral or synthetic compatible with the following seals:* FKM, FPM, HNBR				
Viscosità cinematica consigliata *Kinematic viscosity suggested*	T media ambiente (°C) *Average ambient temp. (°C)*	< -40	-40÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	16	22	32	46
Viscosità cinematica ottimale di esercizio *Optimale kinematic viscosity*			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento *Max kinematic viscosity suggested at the start-up*			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato *Viscosity index suggested* VI > 100		Temperatura di esercizio *Working temperature* -40°C +140°C			
Grado di filtrazione *Oil filtering*			> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm		
Pressione di aspirazione *Inlet pressure*			0,85 ÷ 2 bar assoluti/*absolut*		
Senso di rotazione *Pump rotation*			Unidirezionale (Dx o Sx) Unidirectional (Right or Left)		
Verificare che la pompa sia posizionata almeno 100 mm sotto il livello minimo del serbatoio olio. Prima di avviare la pompa effettuare spurgo aria. *Verify that pump is, at least, 100 mm under the minimum level of the tank. Before starting the pump bleed the air.*					

Ingombro / *Dimensions*



● Larghezza minima corpo a quota indicata ■
Minimum bodywidth at indicated measurement

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Dati tecnici / *Technical data*

Tipo pompa *Pump type*	**Rotazione** / *Rotation*		**IN**	**OUT**	**Peso** *Weight*
	Destra / Right	*Sinistra / Left*	*ISO 228*	*ISO 228*	*Kg*
HDS-84	**60100110843**	**60100110849**	G 1 1/4"	G 1"	19.2
HDS-96	**60100110963**	**60100110969**			19
HDS-108	**60100111083**	**60100111089**	G 1 1/2"		18.6
HDS-130	**60100111303**	**60100111309**			18.3
MDS-120	**60300111203**	**60300111209**			18.4
MDS-130	**60300111303**	**60300111309**			18.7
			ISO 725	*ISO 725*	
HDS-84	**60100150843**	**60100150849**	1 7/8-12 UN-2B SAE 24	1 5/16-12 UN-2B SAE 16	19.2
HDS-96	**60100150963**	**60100150969**			19
HDS-108	**60100151083**	**60100151089**			18.6
HDS-130	**60100151303**	**60100151309**			18.3
MDS-120	**60300151203**	**60300151209**			18.4
MDS-130	**60300151303**	**60300151309**			18.7

Link:
Ricambi/*Spare parts*


Caratteristiche Tecniche di funzionamento / *Technical features*

Tipo pompa *Pump type*	Cilindrata *Displacement* cm³/rev	Pressione *Pressure* P1 bar	Pressione *Pressure* P3 bar	Velocità / *Speed* V0 rpm	Velocità / *Speed* V1 rpm	Velocità / *Speed* V2 rpm	Velocità min. *Min. speed* rpm
HDS-84	84,33	350	400	2300	1500	2000	300
HDS-96	95,5				1500		
HDS-108	107				1500		
HDS-130	131,62				1750		
MDS-120	122,1	260	280		1500		
MDS-130	131,62	250	270		1500		


P1=Pressione massima continua *Max. continuous pressure* (100%)
P3=Pressione massima di punta *Max. peak pressure* (6 sec.max)

V0=Massima continua vuoto *Max. continuous speed without load*
V1=Massima continua *Max. continuous speed*
V2=Massima intermittente *Max. intermittent speed*


Portata / *Flow*




Coppia assorbita / *Drive torque*




Potenza assorbita / *Power input*





MOMENTO PESO / *MASS MOMENT*



G=Peso in N
(Peso in Kg x 9.81)
G=*Weight in N*
(Weight in Kg x 9.81)

Scelta del tubo di aspirazione
How to choose the suction pipe size

Q Portata *Flow* l/min	Ø interno min. tubo *Min pipe diam.* mm	inch	Velocità flusso *Flow speed* (m/s)
20	25	1"	0,68
30	32	1" 1/4	0,62
40	32		0,83
50	38	1" 1/2	0,74
60	38		0,88
70	40	1" 9/16	0,93
80	45	1" 3/4	0,84
90	45		0,94
100	50	2"	0,85
110	50		0,93
120	60	2" 3/8	0,71
130	60		0,77
140	60		0,83
150	60		0,88
160	63	2" 1/2	0,86
170	63		0,91
180	63		0,96

Per garantire corrette condizioni di aspirazione la velocità del flusso non deve superare 1 m/sec.
To ensure the proper suction pipe size the flow speed should not exceed 1mt/sec.