
SEJ




CONICO - *TAPER*


COD	A	CH	B	C	F	L	gr.
1 SEJ	1/8”	13	16	7	6	23	9,4
2 SEJ	1/4”	16	35	9	8	43	18,2
3 SEJ	3/8”	24	40	17	9	48	46,6
4 SEJ	1/2”	27	48	17	11	56	54,6
5 SEJ	3/4”	36	68	26	14	78	137
6 SEJ	1”	50	79	34	17	89	271



Flow - *Flow*



Abbattimento acustico - *Noise abatement*




CARATTERISTICHE	
Corpo	Ottone
Silenziatore	Bronzo sinterizzato
Pressione max.	12 Bar
Temperatura max.	150°C
A richiesta nichelato	
CHARACTERISTICS	
Body	*Brass*
Silencer	*Sintered bronze*
Max pressure	*12 Bar*
Max temperature	*150°C*
On request nickel plated	

SP




CILINDRICO - *PARALLEL*


COD	A	B	Ø	F	gr.
1 SP	1/8”	7	5	4	1,3
2 SP	1/4”	9	6	4	3,3
3 SP	3/8”	11	9	5	6,2
4 SP	1/2”	16	12	8	13
5 SP	3/4”	22	18	10	14,4
6 SP	1”	28	24	10	28,4
7 SP	M5	4,2	3	2,5	0,4



Flow - *Flow*



Abbattimento acustico - *Noise abatement*



CARATTERISTICHE	
Corpo	Ottone
Silenziatore	Bronzo sinterizzato
Pressione max.	12 Bar
Temperatura max.	150°C
A richiesta nichelato	
CHARACTERISTICS	
Body	*Brass*
Silencer	*Sintered bronze*
Max pressure	*12 Bar*
Max temperature	*150°C*
On request nickel plated	

© SAS - Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo - *Reproduction, even partial, of this catalog is prohibited*