Tubi di Collegamento (IT)

Tubi in materiale plastico:
PA6, PA11, PA12, Polietilene, *Poliuretano, PTFE, FEP.
*Utilizzo da 90 a 98 Shore, per la massima prestazione è consigliato 98 Shore A.

Connection Tubes (GB)

Plastic tubes:
*PA6, PA11, PA12, Polyethylene, *Polyurethane, PTFE, FEP.*
**Use from 90 to 98 Shore, for maximum performance is recommended 98 Shore A.*

Geeignete Rohre (DE)

Kunststoffrohre:
*PA6, PA11, PA 12, Polyethylene, *Polyurethan, PTFE, FEP.*
**Verwenden Sie 90 bis 98 Shore, für maximale Leistung wird 98 Shore A empfohlen.*

Tubes Conseillés (FR)

Tubes plastiques:
*PA6, PA11, PA12, Polyéthylène, *Polyuréthane, PTFE, FEP.*
**Utilisation de 90 à 98 Shore, pour une performance maximale recommandée 98 Shore A.*

Tubos de Conexión (ES)

Tubos en material plástico:
*PA6, PA11, PA 12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP.*
**Uso de 90 a 98 Shore, para un máximo rendimiento se recomienda 98 Shore A.*

Tubos de Conexão (PT)

Tubos em material plástico:
*PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP.*
**Uso de 90 a 98 Shore, para o desempenho máximo é recomendado 98 Shore A.*

Filettatura (IT)

Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A.

Threads (GB)

Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.

Gewindearten (DE)

Zylindrisches Gewinde nach Norm ISO 228 Classe A.

Filetages (FR)

Filetage cylindrique conforme: ISO 228 Class A.

Roscas (ES)


Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A.

Roscas (PT)

Gas paralela conforme ISO 228 Classe A.

Coppia di serraggio

Torque specifications
Angaben Drehmoment
Couple de serrage
Par de apriete
Especificações de Torque



ISO 228


I valori di rottura possono variare in base all'articolo
Breaking values may vary according to the item
Die maximal werte dienen nur zu informationszwecken
Les valeurs maximales sont présentées à titre indicatif
Los valores de rotura pueden variar en función del artículo
Os valores de ruptura podem variar em função do item

MISURA *MEASURE* *GRÖSSE* *DIMENSIONS* *MEDIDA* *MEDIDA*	COPPIA CONSIGLIATA Nm *RECOMMENDED TORQUE Nm* *EMPFOHLENES DREHMOMENT Nm* *COUPLE DE SERRAGE Nm* *PAR ACONSEJADO Nm* *TORQUE RECOMENDADO Nm*	COPPIA DI ROTTURA Nm *BREAKING TORQUE Nm* *ABSCHERDREHMOMENT Nm* *COUPLE DE RUPTURE Nm* *PAR DE ROTURA Nm* *TORQUE DE RUPTURA Nm*
M5	0.8	3.2
1/8	3	8
1/4	9	30
3/8	10	60

70020

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO
STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL)
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG ZYLINDRISCH
RACCORD DROIT MÂLE, CYLINDRIQUE
RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO
CONEXÃO RETA MACHO COM ROSCA PARALELA






Code	Tube	A	B	C	L	CH1	CH2	Pack.
70020 00 001	4	M5	3.6	8	19.2	10	2	10
70020 00 002	4	1/8	5.4	13	18.7	10	3	10
70020 00 003	6	1/8	5.4	13	22.7	13	4	10
70020 00 004	6	1/4	7.1	16	22.7	13	4	10
70020 00 005	8	1/8	5.4	13	24.6	14	5	10
70020 00 006	8	1/4	7.1	16	22.6	14	6	10
70020 00 008	10	1/4	7.1	16	29.4	17	6	10
70020 00 009	10	3/8	8.1	20	26.4	17	8	10
70020 00 011	12	3/8	8.1	20	33.2	20	8	10

70040

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO
STRAIGHT CONNECTOR
VERBINDUNGSVERSCHRAUBUNG
RACCORD UNION DOUBLE
RACOR RECTO INTERMEDIO
CONEXÃO RETA TUBO-TUBO






Code	Tube	L	B	Pack.
70040 00 002	4	28.4	10.5	10
70040 00 005	6	32.4	12.5	10
70040 00 007	8	34.2	14.5	10
70040 00 009	10	40.1	17.5	10
70040 00 011	12	45.4	20.5	10

70116

RACCORDO A L ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO
ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (PARALLEL)
WINKELVERSCHRAUBUNG ZYLINDRISCH (DREHBAR)
EQUERRE ORIENTABLE MÂLE, CYLINDRIQUE
RACOR A L ORIENTABLE MACHO CILÍNDRICO
CONEXÃO EM "L" ORIENTÁVEL COM ROSCA MACHO PARALELA





Code	Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Pack.
70116 00 002	4	M5	3.6	17.2	17.5	9	8	10	10
70116 00 003	4	1/8	5.4	17.2	18	9	13	10	10
70116 00 008	6	1/8	5.4	20.2	20	11	13	12.5	10
70116 00 009	6	1/4	7.1	20.2	21.5	11	16	12.5	10
70116 00 010	8	1/8	5.4	21.5	22.5	12	13	14.5	10
70116 00 011	8	1/4	7.1	21.5	23	12	16	14.5	10
70116 00 014	10	1/4	7.1	25.6	27.5	14	16	17.5	10
70116 00 015	10	3/8	8.1	25.6	27	14	20	17.5	10
70116 00 017	12	3/8	8.1	29.7	27.3	16	20	21.5	10