MOBILE CRIMPERS
車載型扣壓機



CS-20

型號 MODEL	CS-20
最大扣壓管徑 Max Hose Size	1 1/4"
扣壓範圍 Crimping Range (mm)	φ4··· φ87
模具型號 Die Type	32
模具擴張度 Max. Opening (mm)	+26
主要模具長度 Master Die D / L (mm)	99 / 80
馬達 Motor (kW)	1.6 / 2.2
電壓 Voltage (V)	DC 12V / 24V
泵浦 Pump (cc / rev)	1.5 / 3
扣壓力 Crimping Force (kN)	1700
扣壓量 (每小時)* Crimpings Hour *	------
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection Class	IP54
尺寸 size: length (mm)	600
width (mm)	500
height (mm)	500
weight (kg)	120

- With standard dies : 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45.
- With standard accessories : Manual Change.
- 隨機標準配件: 手動換模

* Theoretical with 1/2" hose Δ φ10mm



CS-32

型號 MODEL	CS-32
最大扣壓管徑 Max Hose Size	2"
扣壓範圍 Crimping Range (mm)	φ4··· φ87
模具型號 Die Type	32
模具擴張度 Max. Opening (mm)	+ 32
主要模具長度 Master Die D / L (mm)	99 / 80
馬達 Motor (kW)	1.6 / 2.2
電壓 Voltage (V)	DC 12V / 24V
泵浦 Pump (cc / rev)	1.5 / 3
扣壓力 Crimping Force (kN)	2200
扣壓量 (每小時)* Crimpings Hour *	------
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection Class	IP54
尺寸 size: length (mm)	600
width (mm)	500
height (mm)	530
weight (kg)	160

- With standard dies : 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 51, 63, 69
- With standard accessories : Manual Change.
- 隨機標準配件: 手動換模

* Theoretical with 1/2" hose Δ φ10mm

WORKSHOP CRIMPERS
一般生產型扣壓機



YL-20 / YL20S

型號 MODEL	YL-20/YL20S
最大扣壓管徑 Max Hose Size	1 1/4"
扣壓範圍 Crimping Range (mm)	φ4··· φ87
模具型號 Die Type	32
模具擴張度 Max. Opening (mm)	+26
主要模具長度 Master Die D / L (mm)	99 / 80
馬達 Motor (kW)	3.6
電壓 Voltage (V)	220 / 440
泵浦 Pump (l / min)	11.5
扣壓力 Crimping Force (kN)	1700
扣壓量 (每小時)* Crimpings Hour *	1800
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection Class	IP54
尺寸 size: length (mm)	610/680
width (mm)	600/600
height (mm)	600/1350
weight (kg)	200/230

- With standard dies : 14,16,19,22,26,30,34,39,45.
- With standard accessories : Manual Change, Back Stop Device. /Quick Change, Cupboard(YL-20S)
- The maximum dies set can be allowed for 78mm.
- 隨機標準配件: 手動換模、定尺裝置/快速換模、模具座(YL-20S)
- 最大可使用模具至78mm

* Theoretical with 1/2" hose Δ φ10mm



YL-32

型號 MODEL	YL-32
最大扣壓管徑 Max Hose Size	2"
扣壓範圍 Crimping Range (mm)	φ4··· φ87
模具型號 Die Type	32
模具擴張度 Max. Opening (mm)	+32
主要模具長度 Master Die D / L (mm)	99 / 80
馬達 Motor (kW)	3.6
電壓 Voltage (V)	220 / 440
泵浦 Pump (l / min)	11.5
扣壓力 Crimping Force (kN)	2200
扣壓量 (每小時)* Crimpings Hour *	1200
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection Class	IP54
尺寸 size: length (mm)	680
width (mm)	600
height (mm)	1400
weight (kg)	270

- With standard dies : 14,16,19,22,26,30,34,39,45, 51,63,69.
- With standard accessories : Manual Change, Back Stop Device, Quick Change.
- The maximum dies set can be allowed for 78mm.
- 隨機標準配件: 手動換模、定尺裝置、快速換模
- 最大可使用模具至78mm

* Theoretical with 1/2" hose Δ φ10mm