
SEFR




CILINDRICO - *PARALLEL*


COD	A	CH	C	F	L	gr.
1 SEFR	1/8”	12	7	4,5	16	7,9
2 SEFR	1/4”	15	9	6	20,5	15,7
3 SEFR	3/8”	19	12	7	26,9	24,5
4 SEFR	1/2”	23	15	8	32,5	40,3
5 SEFR	3/4”	30	20	9	42,5	62,8
6 SEFR	1”	36	25	11	55	103
7 SEFR	M5	7	5	4,5	12,5	3,4



Flow - *Flow*



Abbattimento acustico - *Noise abatement*



CARATTERISTICHE

Corpo	Acciaio ramato
Silenziatore	Bronzo sinterizzato
Pressione max.	12 Bar
Temperatura max.	150°C
A richiesta nichelato	

CHARACTERISTICS


Body	*Coppered steel*
Silencer	*Sintered bronze*
Max pressure	*12 Bar*
MAx temperature	*150°C*
On request nickel plated	

SEP




CILINDRICO - *PARALLEL*


COD	A	CH	C	F	L	gr.
1 SEP	1/8”	13	9	6	6,5	6
2 SEP	1/4”	16	11	8	8	10,5
3 SEP	3/8”	19	14	8	9	16,8
4 SEP	1/2”	24	19	10	8	26,9
5 SEP	3/4”	30	25	10	9	43,3
6 SEP	1”	36	30	11	9	62,3
11 SEP	1” 1/4	52	44	20	16	183
12 SEP	1” 1/2	52	44	22	16	198
13 SEP	2”	66	55	25	16	357
9 SEP	M3	8	5	4	5	1,3
10SEP	M4	8	5	4	5	1,6
7 SEP	M5	8	5	4	5	1,9
14SEP	M6	8	5	4	5	2,2
8 SEP	1/8” F	13	9	7	6	7



Flow - *Flow*



Abbattimento acustico - *Noise abatement*



CARATTERISTICHE

Corpo	Ottone
Silenziatore	Bronzo sinterizzato
Pressione max.	12 Bar
Temperatura max.	150°C
A richiesta nichelato	

CHARACTERISTICS

Body	*Brass*
Silencer	*Sintered bronze*
Max pressure	*12 Bar*
MAx temperature	*150°C*
On request nickel plated	

© SAS - Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo - *Reproduction, even partial, of this catalog is prohibited*