
RACCORDO A SFERA ORIENTABILE (45°) INOX AISI 316 - *ADJUSTABLE BALL FITTING (45°) AISI 316 STAINLESS STEEL*





COD	G	A	B
1 RGS-X	1/8"	35	25
2 RGS-X	1/4"	40	28
3 RGS-X	3/8"	45	28
4 RGS-X	1/2"	56	42

Raccordo a sfera orientabile per ugelli
Materiale: Acciaio Inox AISI 316 L
Angolo 45° in ogni direzione

Adjustable ball fitting for nozzles
Material: AISI 316 L Stainless Steel
45° angle in any direction






VSR



VALVOLA A SCARICO RAPIDO
QUICK EXHAUST VALVE

Materiale: Ottone nichelato
Membrana: Poliuretano Ⓐ - NBR (VSR-M) Ⓑ

Material: Nickel-plated brass
Membrane: Polyurethane Ⓐ - NBR (VSR-M) Ⓑ



	COD	A	B	L1	L2	CH	E
Ⓐ	1 VSR	1/8"	6	42	27	14	19
	2 VSR	1/4"	10,5	54	35	17	25,5
	3 VSR	3/8"	11	55	35	21	26
	4 VSR	1/2"	12	72,5	43	26	31,5
	5 VSR	3/4"	14,5	88,5	53,3	32	37
	7 VSR	M5	1	25	17,5	10	10
Ⓑ	5 VSR-M	3/4"	13	118	70	46	47,5
	6 VSR-M	1"	13	118	70	46	47,5

© SAS - Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo - *Reproduction, even partial, of this catalog is prohibited*