

WB-CC-12-L-VSTC-20-R

VALVOLA BILANCIAMENTO, BLOCCO E CONTROLLO MOVIMENTO PER CENTRO CHIUSO, A DOPPIO EFFETTO PER CONTROLLO ROTAZIONE

DOUBLE COUNTERBALANCE VALVE FOR CLOSED CENTRE SPOOL, FOR SLEWING APPLICATIONS





CARATTERISTICHE — PERFORMANCE

Luce nominale	**DN 10**	Rated size
Portata min/max	**1/60 l/min - 0.26/15 GPM**	Min/max flow-rate
Pressione di lavoro max.	**350 bar - 5075 PSI**	Max working pressure
Pressione max. di taratura	**350 bar - 5075 PSI**	Max setting pressure
Rapporto di pilotaggio standard	**4.25 : 1**	Standard pilot ratio
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**30 micron**	Recommended filtration
Coppia di serraggio		Tightening torque
Peso		Weight


NOTE:
La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.

Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.


ESEMPIO/EXAMPLE:
Pressione di lavoro max:

Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar




Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C



DIMENSIONI
DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	Corpo Body	Attacchi Port size V2-C2 V1-C1 GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
105	Acciaio Steel	1/2”	10	60-15

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE



CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

010 489 105

Campo taratura / Setting range

105

Campo taratura 30÷350 bar (molla colore rosso)
Setting range 30÷350 bar (red spring)

Taratura standard (Q=5 l/1’) Std. bar setting (Q=5 l/1’)	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw
220 bar	**(142)**