INDUSTRIAL CRIMPERS - **BIG DIAMETERS**

工業大直徑扣壓機



YL-125

型號 MODEL	YL-125
最大扣壓管徑 Max Hose Size	6"
扣壓範圍 Crimping Range (mm)	φ4⋯ φ202
模具型號 Die Type (mm)	32 / 125
模具擴張度 Max. Opening (mm)	+125
主要模具長度 Master Die D / L (mm)	230 / 116
馬達 Motor (kW)	5.5
電壓 Voltage (V)	220 / 440
泵浦 Pump (l / min)	60
扣壓力 Crimping Force (kN)	4000
扣壓量 (每小時)* Crimpings Hour *	1800
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection Class	IP54
尺寸 size: length (mm)	1050
width (mm)	1300
height (mm)	1750
weight (kg)	3000

- With standard dies :14,16,19,22,26,30,34,39,45, 51,57,63,69,74,78 (YL-125) 84,92,100,108,116,126,136,146,156,166,178,190,205
- With standard accessories :Manual Change, Back Stop Device Quick Change, Foot Pedal (A).
- 隨機標準配件: 手動換模、定尺裝置、快速換模、腳踏開關(A)

* Theoretical with 1/2" hose Δ φ10mm



YL-330

型號 MODEL	YL-330
最大扣壓管徑 Max Hose Size	12"
扣壓範圍 Crimping Range (mm)	φ4⋯ φ335
模具擴張度 Max. Opening (mm)	+155
模具擴張度 Max. Die 305 Opening (mm)	460
不含模具擴張度 Without Die Max. Opening (mm)	485
主要模具長度 Master Die (D / L)	330/220
馬達 Motor (kW)	7.5
電壓 Voltage (V)	220/440
泵浦 Pump (l / min)	120
扣壓力 Crimping Force (kN)	8300
扣壓量 (每小時)* Crimpings Hour *	1200
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection Class	IP54
尺寸 size: length (mm)	1250/1180
width (mm)	1200/940
height (mm)	1800/1300
weight (kg)	4500/500

- With standard accessories :Manual Change, Foot Pedal (A).
- 隨機標準配件: 手動換模、腳踏開關(A)

* Theoretical with 1/2" hose Δ φ10mm

YL-125 DIES | φ 84, φ92, φ100, φ108, φ116, φ126, φ136, φ146, φ156, φ166, φ178, φ190, φ205

YL-330 DIES | (YL-330) φ220, φ235, φ250, φ270, φ290, φ305

SIDE FEED CRIMPERS

側邊扣壓機



SF-30

型號 MODEL	SF-30
最大扣壓管徑 Max Hose Size	1"
扣壓範圍 Crimping Range (mm)	φ4⋯ φ45
模具型號 Die Type	16
模具擴張度 Max. Opening (mm)	+15, +55
主要模具長度 Master Die D / L (mm)	45 / 60
馬達 Motor (kW)	3.6
電壓 Voltage (V)	220 / 440
泵浦 Pump (l / min)	25
扣壓力 Crimping Force (kN)	350
扣壓量 (每小時)* Crimpings Hour *	1500
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection Class	IP54
尺寸 size: length (mm)	650
width (mm)	930
height (mm)	1510
weight (kg)	640

- Customizable mold
- With standard accessories : Back Stop Device, Foot Pedal (B).
- 客訂模具
- 隨機標準配件: 定尺裝置、腳踏開關(B)

* Theoretical with 1/2" hose Δ φ10mm



SF-60

型號 MODEL	SF-60
最大扣壓管徑 Max Hose Size	1 1/4"
扣壓範圍 Crimping Range (mm)	φ4⋯ φ87
模具型號 Die Type	SF60
模具擴張度 Max. Opening (mm)	+25, +100
主要模具長度 Master Die D / L (mm)	99 / 97
馬達 Motor (kW)	3.6
電壓 Voltage (V)	220 / 440
泵浦 Pump (l / min)	37
扣壓力 Crimping Force (kN)	600
扣壓量 (每小時)* Crimpings Hour *	1200
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection Class	IP54
尺寸 size: length (mm)	842
width (mm)	1105
height (mm)	1850
weight (kg)	1540

- Customizable mold
- With standard accessories : Manual Change, Back Stop Device, Foot Pedal (A).
- 客訂模具
- 隨機標準配件: 手動換模、定尺裝置、腳踏開關(A)

* Theoretical with 1/2" hose Δ φ10mm