



C-GE-R

Male stud connector (L)

Male BSPP Thread with Metal Sealing Edge (ISO 1179) /
24° Tube Connection (DIN EN ISO 8434-1)







Series	PN [bar] C	PN [bar] CF	ØD1 [mm]	T	ØD3 [mm]	ØD4 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	Ordering Code *	kg/ 100
L	315	315	6	G1/8A	4	14	23.5	8.5	8	23.5	14	14	**C-GE 06 LR X**	1.4
			6	G1/4A	4	18	29.0	10.0	12	25.0	19	14	**C-GE 06 LR 1/4 X**	2.9
			6	G3/8A	4	22	30.5	11.5	12	26.5	22	14	**C-GE 06 LR 3/8 X**	4.5
			6	G1/2A	4	26	33.0	12.0	14	27.0	27	14	**C-GE 06 LR 1/2 X**	6.0
			8	G1/4A	6	18	29.0	10.0	12	25.0	19	17	**C-GE 08 LR X**	2.7
			8	G1/8A	4	14	24.5	9.5	8	24.5	14	17	**C-GE 08 LR 1/8 X**	1.7
			8	G3/8A	6	22	30.5	11.5	12	26.5	22	17	**C-GE 08 LR 3/8 X**	4.4
			8	G1/2A	6	26	33.0	12.0	14	27.0	27	17	**C-GE 08 LR 1/2 X**	7.3
			10	G1/4A	6	18	30.0	11.0	12	26.0	19	19	**C-GE 10 LR X**	2.9
			10	G1/8A	4	14	25.5	10.5	8	25.5	17	19	**C-GE 10 LR 1/8 X**	2.1
			10	G3/8A	8	22	31.5	12.5	12	27.5	22	19	**C-GE 10 LR 3/8 X**	4.4
			10	G1/2A	8	26	34.0	13.0	14	28.0	27	19	**C-GE 10 LR 1/2 X**	7.1
			12	G3/8A	9	22	31.5	12.5	12	27.5	22	22	**C-GE 12 LR X**	4.3
			12	G1/8A	4	14	26.5	11.5	8	26.5	19	22	**C-GE 12 LR 1/8 X**	2.7
			12	G1/4A	6	18	31.0	12.0	12	27.0	19	22	**C-GE 12 LR 1/4 X**	3.3
			12	G1/2A	10	26	34.0	13.0	14	28.0	27	22	**C-GE 12 LR 1/2 X**	6.7
			12	G3/4A	10	32	37.0	14.0	16	29.0	32	22	**C-GE 12 LR 3/4 X**	12.0
	250	250	15	G1/2A	11	26	35.0	14.0	14	29.0	27	27	**C-GE 15 LR X**	6.6
			15	G3/8A	9	22	32.5	13.5	12	28.5	22	27	**C-GE 15 LR 3/8 X**	5.6
			15	G3/4A	12	32	38.0	15.0	16	30.0	32	27	**C-GE 15 LR 3/4 X**	11.6
			18	G1/2A	14	26	36.0	14.5	14	31.0	27	32	**C-GE 18 LR X**	7.1
			18	G3/8A	9	22	33.5	14.0	12	30.5	27	32	**C-GE 18 LR 3/8 X**	6.9
			18	G3/4A	15	32	38.0	14.5	16	31.0	32	32	**C-GE 18 LR 3/4 X**	11.1
	160	160	22	G3/4A	18	32	40.0	16.5	16	33.0	32	36	**C-GE 22 LR X**	10.2
			22	G1/2A	14	26	38.0	16.5	14	33.0	32	36	**C-GE 22 LR 1/2 X**	8.7
			22	G1A	19	39	43.0	17.5	18	34.0	41	36	**C-GE 22 LR 1 X**	18.5
			28	G1A	23	39	43.0	17.5	18	34.0	41	41	**C-GE 28 LR X**	16.7
			28	G1/2A	14	26	39.0	17.5	14	34.0	41	41	**C-GE 28 LR 1/2 X**	14.0
			28	G3/4A	18	32	41.0	17.5	16	34.0	41	41	**C-GE 28 LR 3/4 X**	14.3
			28	G1 1/4A	24	49	46.0	18.5	20	35.0	50	41	**C-GE 28 LR 1 1/4 X**	31.2
			35	G1 1/4A	30	49	48.0	17.5	20	28.0	50	50	**C-GE 35 LR X**	27.6
			35	G1/2A	14	27	42.0	17.5	14	39.0	46	50	**C-GE 35 LR 1/2 X**	19.4
			35	G3/4A	18	32	44.0	17.5	16	39.0	46	50	**C-GE 35 LR 3/4 X**	20.2
			35	G1A	23	39	46.0	17.5	18	39.0	46	50	**C-GE 35 LR 1 X**	23.4
			35	G1 1/2A	30	55	52.0	19.5	22	41.0	55	50	**C-GE 35 LR 1 1/2 X**	35.5
			42	G1 1/2A	36	55	52.0	19.0	22	42.0	55	60	**C-GE42 LR X**	35.2
			42	G1A	23	39	48.0	19.0	18	42.0	55	60	**C-GE42 LR 1 X**	32.6
			42	G1 1/4A	30	49	50.0	19.0	20	42.0	55	60	**C-GE42 LR 1 1/4 X**	33.5

*Replace the character "**C**" with "**CF**" when you require steel!
C = Stainless Steel, 1.4571 **CF** = Galvanized Steel Cr(VI)-free

CONEXA
www.CONEXA.de Phone: +49 5541 9877 -0 Fax: +49 5541 9877 -77



C-GE-R


Male Stud Connector (S)


Male BSPP Thread with Metal Sealing Edge (ISO 1179) /
24° Tube Connection (DIN EN ISO 8434-1)





C-GE-M





Series	PN [bar] C	PN [bar] CF	ØD1 [mm]	T	ØD3 [mm]	ØD4 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	Ordering Code *	kg/ 100
S	400	400	6	G1/4A	4	18	32.0	13.0	12	28.0	19	17	**C-GE 06 SR X**	3.6
	315	315	6	G1/8A	3	14	27.5	12.5	8	27.5	14	17	**C-GE 06 SR 1/8 X**	2.2
			6	G3/8A	4	22	34.5	15.5	12	30.5	22	17	**C-GE 06 SR 3/8 X**	5.8
			6	G1/2A	4	26	39.0	18.0	14	33.0	27	17	**C-GE 06 SR 1/2 X**	8.3
			8	G1/4A	5	18	34.0	15.0	12	30.0	19	19	**C-GE 08 SR X**	4.1
			8	G3/8A	5	22	34.5	15.5	12	30.5	22	19	**C-GE 08 SR 3/8 X**	5.8
			8	G1/2A	5	26	39.0	18.0	14	33.0	27	19	**C-GE 08 SR 1 X/2 X**	10.2
			10	G3/8A	7	22	34.5	15.0	12	31.5	22	22	**C-GE 10 SR X**	5.7
			10	G1/4A	5	18	34.0	14.5	12	31.0	19	22	**C-GE 10 SR 1/4 X**	4.0
			10	G1/2A	7	26	39.0	17.5	14	34.0	27	22	**C-GE 10 SR 1/2 X**	9.7
			12	G3/8A	8	22	36.5	17.0	12	33.5	22	24	**C-GE 12 SR X**	6.3
			12	G1/4A	5	18	36.0	16.5	12	33.0	22	24	**C-GE 12 SR 1/4 X**	5.7
			12	G1/2A	8	26	39.0	17.5	14	34.0	27	24	**C-GE 12 SR 1/2 X**	9.7
			14	G1/2A	10	26	41.0	19.0	14	37.0	27	27	**C-GE 14 SR X**	9.6
			14	G3/8A	8	22	38.5	18.5	12	36.5	24	27	**C-GE 14 SR 3/8 X**	7.4
			16	G1/2A	12	26	41.0	18.5	14	37.0	27	30	**C-GE 16 SR X**	9.1
			16	G3/8A	8	22	38.5	18.0	12	36.5	27	30	**C-GE 16 SR 3/8 X**	8.6
			16	G3/4A	12	32	45.0	20.5	16	39.0	32	30	**C-GE 16 SR 3/4 X**	15.5
			20	G3/4A	16	32	47.0	20.5	16	42.0	32	36	**C-GE 20 SR X**	15.2
			20	G1/2A	12	26	45.0	20.5	14	42.0	32	36	**C-GE 20 SR 1/2 X**	13.6
	250	250	20	G1A	16	39	51.0	22.5	18	44.0	41	36	**C-GE 20 SR 1 X**	27.2
	160	160	20	G1 1/4A	16	49	53.0	22.5	20	44.0	50	36	**C-GE 20 SR 1 1/4 X**	38.5
	250	250	25	G1A	20	39	53.0	23.0	18	47.0	41	46	**C-GE 25 SR X**	26.9
			25	G3/4A	16	32	51.0	23.0	16	47.0	41	46	**C-GE 25 SR 3/4 X**	24.3
	160	160	25	G1 1/4A	20	49	55.0	23.0	20	47.0	50	46	**C-GE 25 SR 1 1/4 X**	42.0
			30	G1 1/4A	25	49	57.0	23.5	20	50.0	50	50	**C-GE 30 SR X**	42.3
			30	G1A	20	39	55.0	23.5	18	50.0	46	50	**C-GE 30 SR 1 X**	33.7
			38	G1 1/2A	32	55	64.0	26.0	22	57.0	55	60	**C-GE 38 SR X**	56.8
			38	G1 1/4A	25	49	62.0	26.0	20	57.0	55	60	**C-GE 38 SR 1 1/4 X**	56.7

*Replace the character "**C**" with "**CF**" when you require steel!
C = Stainless Steel, 1.4571 **CF** = Galvanized Steel Cr(VI)-free

CONEXA
www.CONEXA.de Phone: +49 5541 9877 -0 Fax: +49 5541 9877 -77