


C-EVW


Adjustable Elbow-Fitting with Shaft

24° Shaft connector - Preassembled Shaft /
24° Tube Connection (DIN EN ISO 8434-1)



C-EVW-R





Series	PN [bar] C	PN [bar] CF	ØD1 [mm]	ØD3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	Ordering Code *	kg/ 100
L	315	315	6	4	19	12.0	26.0	27	12	14	**C-EVW 06 L OMD**	2.9
			8	6	21	14.0	27.5	29	12	17	**C-EVW 08 L OMD**	3.8
			10	8	22	15.0	29.0	30	14	19	**C-EVW 10 L OMD**	4.8
			12	10	24	17.0	29.5	32	17	22	**C-EVW 12 L OMD**	6.5
			15	12	28	21.0	32.5	36	19	27	**C-EVW 15 L OMD**	11.3
			18	15	31	23.5	35.5	40	24	32	**C-EVW 18 L OMD**	16.2
	160	160	22	19	35	27.5	38.5	44	27	36	**C-EVW 22 L OMD**	22.3
			28	24	38	30.5	43.5	47	36	41	**C-EVW 28 L OMD**	33.0
			35	30	45	34.5	51.0	56	41	50	**C-EVW 35 L OMD**	50.9
			42	36	51	40.0	56.0	63	50	60	**C-EVW 42 L OMD**	78.3
S	630	630	6	4	23	16.0	27.0	31	12	17	**C-EVW 06 S OMD**	4.4
			8	5	24	17.0	28.0	32	14	19	**C-EVW 08 S OMD**	6.0
			10	7	25	17.5	31.0	34	17	22	**C-EVW 10 S OMD**	8.1
			12	8	29	21.5	33.0	38	17	24	**C-EVW 12 S OMD**	10.5
	400	400	14	10	30	22.0	35.0	40	19	27	**C-EVW 14 S OMD**	14.1
			16	12	33	24.5	37.5	43	24	30	**C-EVW 16 S OMD**	18.6
			20	16	37	26.5	44.5	48	27	36	**C-EVW 20 S OMD**	28.1
			25	20	42	30.0	50.0	54	36	46	**C-EVW 25 S OMD**	53.9
			30	25	49	35.5	55.0	62	41	50	**C-EVW 30 S OMD**	72.9
	250	315	38	32	57	41.0	63.0	72	50	60	**C-EVW 38 S OMD**	112.7

*Replace the character "**C**" with "**CF**" when you require steel!
C = Stainless Steel, 1.4571 **CF** = Galvanized Steel Cr(VI)-free

CONEXA
www.CONEXA.de Phone: +49 5541 9877 -0 Fax: +49 5541 9877 -77