## VERSIONI FLANGIATE - *FLANGED VERSION*



**FR 85 SXF**



**FR 85 SXF/2**




**FR 128 SXF**





**FR 128 SXF/2**


| Modelli *Models* | Carico statico *Static load* | Carico dinamico *Dinamic load* | Peso *Weight* | Pressione *Pressure* | Rotazione *Rotation* | Coppia *Torque* | Portata *Oil flow* | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | kg | kg | bar | | Nm | l/min | mm |
| FR 85 SXF | 7000 | 3500 | 41 | 250 | 360° cont. | 1900 | 25 | 35 |
| FR 85 SXF/2 | 7000 | 3500 | 44 | 250 | 360° cont. | 1900 | 25 | 35 |
| FR 128 SXF | 12000 | 6000 | 56 | 250 | 360° cont. | 2700 | 30 | 35 |
| FR 128 SXF/2 | 12000 | 6000 | 59 | 250 | 360° cont. | 2700 | 30 | 35 |


In conformità/*According* 2006/42/CE EN4413:2012 EN12100:2010





























**FR 85 SXF** **FR 85 SXF/2** **FR 128 SXF** **FR 128 SXF/2**

ROT01-21