SERIAL PRODUCTION **CRIMPERS**

連續大量生產扣壓機



YL-40

型號 MODEL	YL-40
最大扣壓管徑 Max Hose Size	1"
扣壓範圍 Crimping Range (mm)	φ4⋯ φ45
模具型號 Die Type	16
模具擴張度 Max. Opening (mm)	+40
主要模具長度 Master Die D / L (mm)	45 / 60
馬達 Motor (kW)	3.6
電壓 Voltage (V)	220 / 440
泵浦 Pump (l / min)	28
扣壓力 Crimping Force (kN)	1200
扣壓量 (每小時)* Crimpings Hour *	1500
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection Class	IP54
尺寸 size: length (mm)	570
width (mm)	920
height (mm)	1400
weight (kg)	580

- With standard dies : 16,19,23,27,31,37
- With standard accessories : Back Stop Device, Foot Pedal (B).
- 隨機標準配件: 定尺裝置、腳踏開關(B)

* Theoretical with 1/2" hose △ φ10mm



YL-45

型號 MODEL	YL-45
最大扣壓管徑 Max Hose Size	1 1/4"
扣壓範圍 Crimping Range (mm)	φ4⋯ φ87
模具型號 Die Type	32
模具擴張度 Max. Opening (mm)	+45
主要模具長度 Master Die D / L (mm)	99 / 97
馬達 Motor (kW)	3.6
電壓 Voltage (V)	220 / 440
泵浦 Pump (l / min)	36
扣壓力 Crimping Force (kN)	1500
扣壓量 (每小時)* Crimpings Hour *	1500
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection Class	IP54
尺寸 size: length (mm)	570
width (mm)	920
height (mm)	1450
weight (kg)	755

- With standard dies : 14,16,19,22,26,30,34,39,45
- With standard accessories :Manual Change, Back Stop Device, Quick Change, Foot Pedal (B).
- 隨機標準配件: 手動換模、定尺裝置、快速換模、腳踏開關(B)

* Theoretical with 1/2" hose △ φ10mm

SERIAL PRODUCTION **CRIMPERS**

連續大量生產扣壓機



YL-65

型號 MODEL	YL-65
最大扣壓管徑 Max Hose Size	2"
扣壓範圍 Crimping Range (mm)	φ4⋯ φ87
模具型號 Die Type	32
模具擴張度 Max. Opening (mm)	+65
主要模具長度 Master Die D / L (mm)	99 / 97
馬達 Motor (kW)	5.5
電壓 Voltage (V)	220 / 440
泵浦 Pump (l / min)	48
扣壓力 Crimping Force (kN)	2400
扣壓量 (每小時)* Crimpings Hour *	2400
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection Class	IP54
尺寸 size: length (mm)	860
width (mm)	1000
height (mm)	1600
weight (kg)	1200

- With standard dies :14,16,19,22,26,30,34,39,45, 51,57,63,69,74,78.
- With standard accessories :Manual Change, Back Stop Device, Quick Change, Foot Pedal (A).
- 隨機標準配件: 手動換模、定尺裝置、快速換模、腳踏開關(A)

* Theoretical with 1/2" hose △ φ10mm



YL-80

型號 MODEL	YL-80
最大扣壓管徑 Max Hose Size	4"
扣壓範圍 Crimping Range (mm)	φ4⋯ φ125
模具型號 Die Type	32/80
模具擴張度 Max. Opening (mm)	+80
主要模具長度 Master Die D / L (mm)	140 / 97
馬達 Motor (kW)	5.5
電壓 Voltage (V)	220 / 440
泵浦 Pump (l / min)	48
扣壓力 Crimping Force (kN)	3200
扣壓量 (每小時)* Crimpings Hour *	2000
噪音值 Noise level (dB(A))	71
保護等級 Protection Class	IP54
尺寸 size: length (mm)	980
width (mm)	1000
height (mm)	1600
weight (kg)	1350

- With standard dies : 14,16,19,22,26,30,34,39,45, 51,57,63,69,74,78. (YL-80) 84,92,100,108,116
- With standard accessories :Manual Change, Back Stop Device, Quick Change, Foot Pedal (A).
- 隨機標準配件: 手動換模、定尺裝置、快速換模、腳踏開關(A)

* Theoretical with 1/2" hose △ φ10mm