Features

-Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.0715,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm2/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,
-Leakage 0 – 0,25 cm3/min

Özellikleri


-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.0715,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm2/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,
-İç kaçak 0 – 0,25 cm3/min




Order Code - Sipariş Kodu

HCB	-	06	-	1	B
Model - Tip		Size - Ebat		Spring Force - Yay Kuvveti	Therad Type - Diş Tipi
HCB		06 = 1/4”		1 = 1 Bar *	B = BSPP
		08 = 3/8”		2 = 3 Bar	N = NPT
		10 = 1/2”		3 = 6 Bar	U = UNF

Circuit - Şema



Sectional - Kesit



* Standart spring force 1 Bar,
* Standart yay kuvveti 1 Bar,

General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSPP	AA	L	Weight Ağırlık Kg
HCB-06	15	400	1/4”	19	55	0,10
HCB-08	30	400	3/8”	24	65	0,18
HCB-10	50	400	1/2”	27	75	0,23

