

C-G Connection Studs

Male Stud Connector
24° Tube Connection (DIN EN ISO 8434-1)











Series	PN [bar] C	PN [bar] CF	ØD1 [mm]	ØD3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	Ordering Code *	kg/ 100
LL	100	100	4	3.0	20	12	32	9	10	**C-G 04 LL X**	0.6
			6	4.5	20	9	32	11	12	**C-G 06 LL X**	0.7
			8	6.0	23	12	35	12	14	**C-G 08 LL X**	1.1
			10	8.0	23	12	35	14	17	**C-G 10 LL X**	1.3
			12	10.0	23	11	35	17	19	**C-G 12 LL X**	1.6
L	315	500	6	4.0	24	10	40	12	14	**C-G 06 L X**	1.3
			8	6.0	25	11	41	14	17	**C-G 08 L X**	1.6
			10	8.0	27	13	43	17	19	**C-G 10 L X**	2.5
	315	400	12	10.0	28	14	44	19	22	**C-G 12 L X**	2.8
			15	12.0	30	16	46	24	27	**C-G 15 L X**	4.8
			18	15.0	31	16	49	27	32	**C-G 18 L X**	6.7
	160	250	22	19.0	35	20	53	32	36	**C-G 22 L X**	8.9
			28	24.0	36	21	54	41	41	**C-G 28 L X**	13.5
			35	30.0	41	20	63	46	50	**C-G 35 L X**	21.0
			42	36.0	43	21	67	55	60	**C-G 42 L X**	29.6
S	630	800	6	4.0	30	16	46	14	17	**C-G 06 S X**	2.5
			8	5.0	32	18	48	17	19	**C-G 08 S X**	3.7
			10	7.0	32	17	50	19	22	**C-G 10 S X**	4.3
	630	630	12	8.0	34	19	52	22	24	**C-G 12 S X**	6.3
			14	10.0	38	22	58	24	27	**C-G 14 S X**	7.6
	400	630	16	12.0	38	21	58	27	30	**C-G 16 S X**	8.8
	400	400	20	16.0	44	23	66	32	36	**C-G 20 S X**	14.2
			25	20.0	50	26	74	41	46	**C-G 25 S X**	25.1
			30	25.0	54	27	80	46	50	**C-G 30 S X**	33.0
	250	400	38	32.0	61	29	91	55	60	**C-G 38 S X**	54.1

*Replace the character "**C**" with "**CF**" when you require steel!
C = Stainless Steel, 1.4571 **CF** = Galvanized Steel Cr(VI)-free