

Adattatori




G	G1	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/*Seal*	Codice/*Ref.*
Adattatore girevole per manometro / *Swivel gauge adapter*							
ISO 228 G 1/4"	ISO 228 G 1/4"	37	12	17	400	#	**1814M000**
ISO 228 G 1/2"	ISO 228 G 1/2"	52	14	27	400	#	**1812M000**
ISO 228 G 1/4"	ISO 228 G 1/2"	49	12	27	400	#	**1812M140**
ISO 228 G 1/4"	ISO 228 G 1/8"	37	12	19	400	#	**1814M700**
ISO 7/1 R 1/4"	ISO 228 G 1/4"	35	12	17	400	#	**1814MBSPT**
ISO 7/1 R 1/2"	ISO 228 G 1/2"	52	16	27	400	#	**1812MBSPT**
ISO 7/1 R 1/4"	ISO 228 G 1/2"	46.5	12	22	400	#	**1824MBSPT**
ISO 228 G 3/8"	ISO 228 G 1/2"	49.5	12	27	400	#	**1812M380**


#Rondella di rame per tenuta filetto maschio su richiesta */ Copper washer for male thread sealing on request*




G	G1	H	L	Ch	PN [bar]	Codice/*Ref.*
Adattatore per manometro maschio / Gauge adapter male						
ISO 228 G 1/4"	ISO 228 G 1/4" 60°	33.5	11	17	630	**251414MZ**
ISO 228 G 1/4"	ISO 7/1 1/4"	36.5	12	17	630	**2514RG00**




G	G1	L	Ch	PN [bar]	Codice/*Ref.*
Adattatore diritto per giunzione tubi. Passaggio libero *Straight adapter for connection of hoses. Free passage*					
M 16x2	M 16x2	48	17	630	**40GD0000**
M 16x1.5	M 16x2	48	17	630	**40GD1500**
M 16x1.5	M 16x1.5	48	17	630	**40GD1515**




G	G1	L	Ch	PN [bar]	Codice/*Ref.*
Adattatore diritto con valvola di non ritorno / *Straight adapter with non-return valve*					
M 16x2	M 16x2	57	17	630	**41GV000C**



G	G1	H	L	Ch	PN [bar]	Codice/*Ref.*
Adattatore minipresa. Passaggio libero / *Test coupling adapter. Free passage*						
M 16x2	ISO 228 G 1/4"	48	12	19	400	**23GG1400**
M 16x1.5	ISO 228 G 1/4"	48	12	19	400	**23GG1415**



G	L	H	Ch	Ch1	Codice/*Ref.*
Adattatore con minipresa a 90° / 90° Test coupling adapter					
ISO 228 G1/4"	39	55.4	17	19	**S10714G90C**



G	H	L	Ch	PN [bar]	Codice/*Ref.*
Adattatore minipresa 90°. Passaggio libero */ 90° Test coupling adapter. Free passage*					
M 16x2	45	42	19	630	**24GG0000**
M 16x1.5	45	42	19	630	**24GG1500**
Opzione con valvola a pistone su filetto maschio / *Option with poppet valve in male thread*					
M 16x2	45	42	19	630	**S124GG0000**
M 16x1.5	45	42	19	630	**S124GG1500**