# C-M Tube Connection Fittings

Swivel Nut
for 24° tube connection



| Series | PN [bar] C | PN [bar] CF | ØD1 [mm] | T | L1 [mm] | S1 [mm] | Ordering Code * | kg/ 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 100 | 100 | 4 | M8x1 | 11.0 | 10 | **C-M 04 LL X** | 0.4 |
| | | | 6 | M10x1 | 11.5 | 12 | **C-M 06 LL X** | 0.6 |
| | | | 8 | M12x1 | 12.0 | 14 | **C-M 08 LL X** | 0.7 |
| | | | 10 | M14x1 | 12.5 | 17 | **C-M 10 LL X** | 1.1 |
| | | | 12 | M16x1 | 13.0 | 19 | **C-M 12 LL X** | 1.3 |
| L | 315 | 500 | 6 | M12x1.5 | 14.5 | 14 | **C-M 06 L X** | 0.3 |
| | | | 8 | M14x1.5 | 14.5 | 17 | **C-M 08 L X** | 1.4 |
| | | | 10 | M16x1.5 | 15.5 | 19 | **C-M 10 L X** | 1.7 |
| | 315 | 400 | 12 | M18x1.5 | 15.5 | 22 | **C-M 12 L X** | 2.4 |
| | | | 15 | M22x1.5 | 17.0 | 27 | **C-M 15 L X** | 4.0 |
| | | | 18 | M26x1.5 | 18.0 | 32 | **C-M 18 L X** | 5.8 |
| | 160 | 250 | 22 | M30x2 | 20.0 | 36 | **C-M 22 L X** | 7.9 |
| | | | 28 | M36x2 | 21.0 | 41 | **C-M 28 L X** | 9.1 |
| | | | 35 | M45x2 | 24.0 | 50 | **C-M 35 L X** | 13.5 |
| | | | 42 | M52x2 | 24.0 | 60 | **C-M 42 L X** | 21.6 |
| S | 630 | 800 | 6 | M14x1.5 | 16.5 | 17 | **C-M 06 S X** | 1.6 |
| | | | 8 | M16x1.5 | 16.5 | 19 | **C-M 08 S X** | 1.9 |
| | | | 10 | M18x1.5 | 17.5 | 22 | **C-M 10 S X** | 2.9 |
| | 630 | 630 | 12 | M20x1.5 | 17.5 | 24 | **C-M 12 S X** | 3.3 |
| | | | 14 | M22x1.5 | 20.5 | 27 | **C-M 14 S X** | 5.0 |
| | 400 | 630 | 16 | M24x1.5 | 20.5 | 30 | **C-M 16 S X** | 6.4 |
| | 400 | 400 | 20 | M30x2 | 24.0 | 36 | **C-M 20 S X** | 10.0 |
| | | | 25 | M36x2 | 27.0 | 46 | **C-M 25 S X** | 20.6 |
| | | | 30 | M42x2 | 29.0 | 50 | **C-M 30 S X** | 22.3 |
| | 250 | 400 | 38 | M52x2 | 32.5 | 60 | **C-M 38 S X** | 32.0 |

*Replace the character "**C**" with "**CF**" when you require steel!
**C** = Stainless Steel, 1.4571 **CF** = Galvanized Steel Cr(VI)-free