



Gamma / *Range*	Caratteristiche / *Features*
16 LPM **30 LPM** **60 LPM** **120 LPM** **180 LPM**	Pressione 420 bar (6000 psi) / *Pressure* 420 bar (6000 psi) Classe di precisione 4% fsd / *Accuracy within 4% fsd*
200 LPM **300 LPM** **400 LPM**	Pressione 280 bar (4000 psi) / *Pressure* 280 bar (4000 psi) Classe di precisione 4% fsd / *Accuracy within 4% fsd*

I misuratori di portata sono progettati per rilevazioni continue o uso discontinuo.

L'ampio diametro di 63mm dello strumento di lettura analogico assicura controlli rapidi per monitorare le prestazioni di pompe idrauliche e per settare valvole di controllo del flusso.

Possono essere utilizzati su impianti idraulici fissi e mobili, ma anche su sistemi di lubrificazione e raffreddamento e su equipaggiamenti per l'erogazione di acqua e acqua-olio.

Per le loro caratteristiche i misuratori di portata possono essere utilizzati in condizioni avverse o in applicazioni dove non è possibile attingere all'energia elettrica.

Inoltre è possibile misurare la temperatura, tramite il termometro e la pressione, grazie alla predisposizione per la connessione con una minipresa da 1/4" G.

Flow indicators are designed for continuos monitoring or intermittent use commissioning.

The large clear 63mm diameter dial ensure that quick checks can be made to determine pump performance and setting of flow control valves.

They can be used on mobile and industrila hydraulic circuits. Also lubrification and coolant system using oil/water.

These direct actinng flow indicators can be installed in hazardous areas or on applications were no power is available.

Moreover it is possible to check the temperature by the thermometer and the pression by the predisposition for the connection with a 1/4" G test coupling.