
SC




CILINDRICO - *PARALLEL*


COD	A	C	D	F	L	gr.
1 SC	1/8”	8	12	6	15	7,6
2 SC	1/4”	11	15	6	19	15
3 SC	3/8”	15	19	8	28	32
4 SC	1/2”	18	23	10	33	51
5 SC	3/4”	23	29	10,5	40	90
6 SC	1”	28	36	13	48	155
15 SC	M2	4,4	4,5	2,6	5,4	0,5
9 SC	M3	4,5	4,5	2,7	5,5	0,6
7 SC	M5	5	6	4,5	8,5	1,6
8 SC	1/8”F	8	12	6	15	9,3



Flow - *Flow*



Abbattimento acustico - *Noise abatement*



CARATTERISTICHE

Corpo	Ottone
Silenziatore	Bronzo sinterizzato
Pressione max.	12 Bar
Temperatura max.	150°C
A richiesta nichelato	

CHARACTERISTICS


Body	*Brass*
Silencer	*Sintered bronze*
Max pressure	*12 Bar*
MAx temperature	*150°C*
On request nickel plated	

SCT




CILINDRICO - *PARALLEL*


COD	A	C	D	F	L	gr.
1 SCT	1/8”	8	12	6	15	7
2 SCT	1/4”	11	15	6	19	14
3 SCT	3/8”	15	19	8	28	31
4 SCT	1/2”	30	23	10	33	49
5 SCT	3/4”	23	29	13	40	87
6 SCT	1”	28	36	15	53	150
7 SCT	M5	5	6	4,5	8,5	6
8 SCT	1/8”F	8	12	6	15	8



Flow - *Flow*



Abbattimento acustico - *Noise abatement*



CARATTERISTICHE

Corpo	Ottone
Silenziatore	Bronzo sinterizzato
Pressione max.	12 Bar
Temperatura max.	150°C
A richiesta nichelato	

CHARACTERISTICS

Body	*Brass*
Silencer	*Sintered bronze*
Max pressure	*12 Bar*
MAx temperature	*150°C*
On request nickel plated	

© SAS - Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo - *Reproduction, even partial, of this catalog is prohibited*