

Elettropompa ventilata 4500W 24V con termocoppia
Ventilated power unit 4500W 24V with thermo protection

ELP

147456



Fluido idraulico *Fluid*	Olio minerale *Mineral oil based hydraulic fluid*
Temperatura olio *Oil temperature*	-15 ÷ 80 °C
Viscosità Olio *Oil viscosity*	Da 12 a 100 cSt max. 750 cSt 12 up to 100 cSt max. 750 cSt
Grado di filtrazione *Oil filtering*	> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm
Pressione di aspirazione *Inlet pressure*	0,7 ÷ 3 bar (Axolute)
Senso di rotazione *Pump rotation*	Unidirezionale (Sinistra) *Unidirectional (Left)*






DIAGRAMMA PRESSIONE PORTATA
PRESSURE-FLOW CURVES







DIAGRAMMA PRESSIONE CORRENTE
PRESSURE-CURRENT CURVES



Motopompa *Pump type*	**Pompa** / *Pump* **Cilindrata** *Displacement* cm³/rev.	**Motore** *Motor*	**A** *mm*
14745600483	4	4500W 24V	302 circa *approx.*
14745600625	6		
14745600901	10		
14745601106	12		





14917000528
Supporto per il fissaggio della motopompa da ordinare a parte.
Mounting bracket to be ordered separately.

