LUBRIFIxx EVO

Procédé de génération du gaz	Électrochimique
Type de gaz	Nitrogène (N2)
Corps	Plastique transparent
Périodicités	1, 3, 6, 9, 12 mois
Volume (cm3)	60, 120 ou 240
Pression de service max. (bar)	5
Filetage	G 1/4 M
Certifications / Code IP	ATEX / CE / UL / IP65

Graisseur automatique électro-chimique.
Le LUBRIFIxx EVO est un graisseur automatique monopoint fonctionnant par réaction électrolitique générant du Nitrogène (N2) inerte.
Avec des périodicités programmables de 1, 3, 6, 9 ou 12 mois, le LUBRIFIxx EVO offre une solution rentable pour un large éventail d'applications industrielles qui facilite la maintenance préventive et la réduction des coûts par l'intermédiaire d'une lubrification fiable et précise. En outre, l'utilisation intuitive du LUBRIFIxx EVO assure à la fois un fonctionnement sans erreur et une utilisation en toute sécurité.



Lubrifiant	Viscosité	60 cm³	120 cm³	240 cm³
PL1 - Graisse multiusages	NLGI 1,5	33 200 001	33 201 001	33 202 001
PL2 - Graisse fortes charges	NLGI 2	33 200 002	33 201 002	33 202 002
PL3 - Graisse haute-vitesse	NLGI 1,5	33 200 003	33 201 003	33 202 003
PL4 - Graisse alimentaire	NLGI 2	33 200 004	33 201 004	33 202 004
PL5 - Graisse haute-température	NLGI 1	33 200 005	33 201 005	33 202 005
PL6 - Graisse multiusages + MoS2	NLGI 1	33 200 006	33 201 006	33 202 006
PL7 - Graisse basse-température	NLGI 1	33 200 007	33 201 007	33 202 007
PL8 - Graisse extrême pression	NLGI 2	33 200 008	33 201 008	33 202 008
OL1 - Huile multiusages	ISO VG 100	33 200 011	33 201 011	33 202 011
OL4 - Huile alimentaire	ISO VG 220	33 200 014	33 201 014	33 202 014
OL5 - Huile haute-température	ISO VG 250	33 200 015	33 201 015	33 202 015
OL8 - Huile biodégradable	ISO VG 460	33 200 018	33 201 018	33 202 018