


C-W Connection Studs


Elbow Studs

24° Tube Connection (DIN EN ISO 8434-1)











Series	PN [bar] C	PN [bar] CF	ØD1 [mm]	ØD3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	Ordering Code *	kg/ 100
LL	100	100	4	3.0	15	11.0	21	9	10	**C-W 04 LL X**	0.9
			6	4.5	15	9.5	21	9	12	**C-W 06 LL X**	0.9
			8	6.0	17	11.5	23	12	14	**C-W 08 LL X**	1.5
			10	8.0	21	15.5	27	12	17	**C-W 10 LL X**	1.9
			12	10.0	21	15.0	27	14	19	**C-W 12 LL X**	2.6
L	315	500	6	4.0	19	12.0	27	12	14	**C-W 06 L X**	1.9
			8	6.0	21	14.0	29	12	17	**C-W 08 L X**	2.2
			10	8.0	22	15.0	30	14	19	**C-W 10 L X**	3.0
	315	400	12	10.0	24	17.0	32	17	22	**C-W 12 L X**	4.1
			15	12.0	28	21.0	36	19	27	**C-W 15 L X**	7.6
			18	15.0	31	23.5	40	24	32	**C-W 18 L X**	10.8
	160	250	22	19.0	35	27.5	44	27	36	**C-W 22 L X**	14.6
			28	24.0	38	30.5	47	36	41	**C-W 28 L X**	23.9
			35	30.0	45	34.5	56	41	50	**C-W 35 L X**	38.8
			42	36.0	51	40.0	63	50	60	**C-W 42 L X**	58.7
S	630	800	6	4.0	23	16.0	31	12	17	**C-W 06 S X**	3.3
			8	5.0	24	17.0	32	14	19	**C-W 08 S X**	4.5
			10	7.0	25	17.5	34	17	22	**C-W 10 S X**	5.5
	630	630	12	8.0	29	21.5	38	17	24	**C-W 12 S X**	8.1
			14	10.0	30	22.0	40	19	27	**C-W 14 S X**	9.6
	400	630	16	12.0	33	24.5	43	24	30	**C-W 16 S X**	13.6
	400	400	20	16.0	37	26.5	48	27	36	**C-W 20 S X**	18.8
			25	20.0	42	30.0	54	36	46	**C-W 25 S X**	33.7
			30	25.0	49	35.5	62	41	50	**C-W 30 S X**	51.5
	250	400	38	32.0	57	41.0	72	50	60	**C-W 38 S X**	79.7

*Replace the character "**C**" with "**CF**" when you require steel!
C = Stainless Steel, 1.4571 **CF** = Galvanized Steel Cr(VI)-free

CONEXA
www.CONEXA.de Phone: +49 5541 9877 -0 Fax: +49 5541 9877 -77