
SVE



COD	A	CH	F	L		H	
				min	max	min	max
1 SVE	1/8"	13	6	20	22	26	28
2 SVE	1/4"	15	8	22	24	30	32
3 SVE	3/8"	18	10	25	28	35	38
4 SVE	1/2"	22	11	26	29	36	39
5 SVE	3/4"	30	12	32	37	45	50
6 SVE	1"	36	12	32	37	45	50
7 SVE	M5	8	5,3	6	8,5	23,5	25

FLOW MAX (Nm^3/h)							
P (bar)	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	M5
1	5,1	7,2	12,1	16,3	20,0	22,1	1,7
2	6,7	9,3	16,2	20,1	31,1	33,0	2,2
3	7,8	10,8	19,5	26,2	39,0	40,0	2,6
4	8,5	12,1	25,2	32,1	45,0	46,0	2,8
5	13,8	15,0	32,5	39,2	50,0	52,0	4,6
6	15	17,2	37,5	43,1	54,0	57,0	5,0



CARATTERISTICHE - *FEATURES*

Corpo-*Body*	Ottone-Brass
Molla-*Spring*	Acciaio AISI 302-*AISI 302 steel*
Silenziatore-*Silencer*	Bronzo sinterizzato-*Sintered bronze*
Temp. max-*Max. temp.*	150 °C
Pressione max-*Max pressure*	12 Bar

A RICHIESTA NICHELATO - *ON REQUEST NICKEL PLATED*


SVE-X



AISI 316 L

COD	A	CH	F	L		H	
				min	max	min	max
1 SVE-X	1/8"	13	6	20	22	26	28
2 SVE-X	1/4"	15	8	22	24	30	32
3 SVE-X	3/8"	18	10	25	28	35	38
4 SVE-X	1/2"	22	11	26	29	36	39
5 SVE-X	3/4"	30	12	32	37	45	50
6 SVE-X	1"	36	12	32	37	45	50
7 SVE-X	M5	8	5,3	6	8,5	23,5	25

FLOW MAX (Nm^3/h)							
P (bar)	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	M5
1	5,1	7,2	12,1	16,3	20,0	22,1	1,7
2	6,7	9,3	16,2	20,1	31,1	33,0	2,2
3	7,8	10,8	19,5	26,2	39,0	40,0	2,6
4	8,5	12,1	25,2	32,1	45,0	46,0	2,8
5	13,8	15,0	32,5	39,2	50,0	52,0	4,6
6	15	17,2	37,5	43,1	54,0	57,0	5,0



CARATTERISTICHE - *FEATURES*

Corpo-*Body*	Acciaio AISI 316 L-*AISI 316L steel*
Molla-*Spring*	Acciaio AISI 302-*AISI 302 steel*
Silenziatore-*Silencer*	Acciaio AISI 304-*AISI 304 steel*
Temp. max-*Max. temp.*	400 °C
Pressione max-*Max pressure*	12 Bar

© SAS - Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo - *Reproduction, even partial, of this catalog is prohibited*