
C-WE-R-KEG


Male Stud Elbow

Male BSPP Stud Connector - Tapered (DIN 3858-2 Type C) / 24° Tube Connection (DIN EN ISO 8434-1)



C-WE-M-KEG





Series	PN [bar] C	PN [bar] CF	ØD1 [mm]	T	ØD3 [mm]	ØD4 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L5 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	Ordering Code *	kg/ 100
LL	100	100	4	R1/8 KEG	3.0	4.0	15	11.0	17	21	9	10	**C-WE 04 LLR KEG X**	1.2
			6	R1/8 KEG	4.5	4.5	15	9.5	17	21	9	12	**C-WE 06 LLR KEG X**	1.3
			8	R1/8 KEG	6.0	6.0	17	11.5	20	23	12	14	**C-WE 08 LLR KEG X**	1.4
			10	R1/4 KEG	8.0	7.0	21	15.5	26	27	12	17	**C-WE 10 LLR KEG X**	2.3
			12	R1/4 KEG	10.0	7.0	21	15.0	27	27	14	19	**C-WE 12 LLR KEG X**	2.9
L	315	315	6	R1/8 KEG	4.0	4.0	19	12.0	20	27	12	14	**C-WE 06 LR KEG X**	2.0
			6	R1/4 KEG	4.0	6.0	21	14.0	26	29	12	14	**C-WE 06 LR 1/4 KEG X**	2.8
			8	R1/4 KEG	6.0	6.0	21	14.0	26	29	12	17	**C-WE 08 LR KEG X**	2.9
			8	R1/8 KEG	6.0	4.0	21	14.0	26	29	12	17	**C-WE 08 LR 1/8 KEG X**	2.6
			8	R3/8 KEG	6.0	9.0	24	17.0	28	32	17	17	**C-WE 08 LR 3/8 KEG X**	5.0
			10	R1/4 KEG	8.0	7.0	22	15.0	27	30	14	19	**C-WE 10 LR KEG X**	3.5
			10	R3/8 KEG	8.0	9.0	24	17.0	28	32	17	19	**C-WE 10 LR 3/8 KEG X**	5.0
			12	R3/8 KEG	10.0	9.0	24	17.0	28	32	17	22	**C-WE 12 LR KEG X**	5.0
			12	R1/4 KEG	10.0	7.0	24	17.0	27	32	17	22	**C-WE 12 LR 1/4 KEG X**	4.8
			12	R1/2 KEG	10.0	11.0	28	21.0	34	36	19	22	**C-WE 12 LR 1/2 KEG X**	8.8
			15	R1/2 KEG	12.0	11.0	28	21.0	34	36	19	27	**C-WE 15 LR KEG X**	9.3
			18	R1/2 KEG	15.0	14.0	31	23.5	36	40	24	32	**C-WE 18 LR KEG X**	11.2
S	400	400	6	R1/4 KEG	4.0	4.0	23	16.0	26	31	12	17	**C-WE 06 SR KEG X**	3.8
			6	R3/8 KEG	4.0	7.0	25	18.0	28	33	17	17	**C-WE 06 SR 3/8 KEG X**	6.2
			8	R1/4 KEG	5.0	5.0	24	17.0	27	32	14	19	**C-WE 08 SR KEG X**	4.7
			8	R3/8 KEG	5.0	7.0	25	18.0	28	33	17	19	**C-WE 08 SR 3/8 KEG X**	6.3
			10	R3/8 KEG	7.0	7.0	25	17.5	28	34	17	22	**C-WE 10 SR KEG X**	6.3
			10	R1/4 KEG	7.0	5.0	25	17.5	28	34	17	22	**C-WE 10 SR 1/4 KEG X**	5.9
			10	R1/2 KEG	7.0	10.0	30	22.5	32	39	19	22	**C-WE 10 SR 1/2 KEG X**	10.6
			12	R3/8 KEG	8.0	8.0	29	21.5	28	38	17	24	**C-WE 12 SR KEG X**	7.5
			12	R1/2 KEG	8.0	11.0	30	22.5	32	39	19	24	**C-WE 12 SR 1/2 KEG X**	10.2
			14	R1/2 KEG	10.0	10.0	30	22.0	32	40	19	27	**C-WE 14 SR KEG X**	10.0
			16	R1/2 KEG	12.0	12.0	33	24.5	32	43	24	30	**C-WE 16 SR KEG X**	13.0

*Replace the character "**C**" with "**CF**" when you require steel!
C = Stainless Steel, 1.4571 **CF** = Galvanized Steel Cr(VI)-free

CONEXA www.CONEXA.de Phone: +49 5541 9877 -0 Fax: +49 5541 9877 -77




C-WE-R


Male Stud Elbow

Male BSPP Thread with Metal Sealing Edge (ISO 1179) /
24° Tube Connection (DIN EN ISO 8434-1)



C-WE-M





Series	PN [bar] C	PN [bar] CF	ØD1 [mm]	T	ØD3 [mm]	ØD4 [mm]	ØD5 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	Ordering Code *	kg/ 100
L	160	160	22	G3/4A	19	18	32	35	27.5	26	16	44	27	36	**C-WE 22 LR X**	16.8
			28	G1A	24	23	39	38	30.5	30	18	47	36	41	**C-WE 28 LR X**	30.5
			35	G1 1/4A	30	30	49	45	34.5	34	20	56	41	50	**C-WE 35 LR X**	46.5
			42	G1 1/2A	36	36	55	51	40.0	39	22	63	50	60	**C-WE 42 LR X**	70.6
S	400	400	20	G3/4A	16	16	32	37	26.5	26	16	48	27	36	**C-WE 20 SR X**	21.0
	250	250	25	G1A	20	20	39	42	30.0	30	18	54	36	46	**C-WE 25 SR X**	38.8
	160	160	30	G1 1/4A	25	25	49	49	35.5	34	20	62	41	50	**C-WE 30 SR X**	63.0
			38	G1 1/2A	32	32	55	57	41.0	39	22	72	50	60	**C-WE 38 SR X**	88.0

*Replace the character "**C**" with "**CF**" when you require steel!
C = Stainless Steel, 1.4571 **CF** = Galvanized Steel Cr(VI)-free

CONEXA
www.CONEXA.de Phone: +49 5541 9877 -0 Fax: +49 5541 9877 -77